EP6000E

Code d'article: 950000601

Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.:	6
kVA cont.:	5.4
kVA:	5.4kVA @ 1~230V
Ampèrage (continu):	23A @ 1~230V
Dimensions (L x l x h):	83x51x56cm
Poids incl. huile (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau), carburant excl.:	87kg
Poids huile, (+ liquide de refroidissement si refroidi par eau) et carburant incl.:	92kg

Moteur:

Marque/Type:	**Honda GX390 UT2-VXE9**
CV max.:	11.1
Puissance:	8.2kW max. (3000tpm), 1-cylindre(s)
	Essence, refroidi par air
Cylindrée:	389cm^3
Consommation à 75% de charge:	2.4 litres/heure
Réservoir:	6.1 litres
Autonomie à 75% de charge:	2.5 heures
Niveau sonore:	72dB(A) à 7m = LWA 97
Norme d'émission UE:	Euro II
Batterie:	12V

Alternateur:

Marque/Type	**Sincro EK2MCT - 6kVA 230V** - sans balais
Tension nominale:	1~230V
Fréquence:	50Hz
Degré de protection:	IP23

www.EUROPOWERGenerators.com

Version:

- 2 prises 230V - 16A
- Cadre
- Démarrage électrique, batterie inclue (acide de batterie non inclu)
- Lanceur à rappel
- Protection thermique alternateur
- Sécurité niveau d'huile

www.EUROPOWERGenerators.com

POWERED by HONDA

SINCRO

DASSY
Georges Dassy & Fils s.a.