614160 Mécanique Druckspindel Ø 14 mm pour filetage de broche M 14x1,5, 160 mm longueur, 4,5 mm filetage

DESCRIPTION

Le broche mécanique est le cœur de chaque extracteur KUKKO. Cela permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t. L'activation manuelle de la broche assure un contrôle sensible du processus d'extraction. Le filetage fin garantit également une transmission de force parfaite. Une pointe de centrage réversible permet une mise en place sécurisée de la broche, à la fois sur des surfaces lisses et lors des centrages.

DOMAINE D'UTILISATION

Permet d'obtenir une force de traction maximale de 10 t

BENEFIT

- Propriétés de glisse optimales dans le filetage grâce à un revêtement spécial
- Idéale adaptation de la broche à l'arbre grâce à la pointe de centrage double
- La pointe de centrage montée sur roulement, libre en rotation protège l'arbre contre les dommages lors de l'application de la force d'extraction.
- Extrêmement durable grâce au filetage métrique
- Inclus KUKKO graisse spéciale

DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176112966
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	C35
Série	6
Poids net [kg]	0,22 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PP 05
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

IMAGE DÉTAILLÉE