

AUTOMINI ALM 20 - Autoclaves série AUTOMINI

□

Les autoclaves de la série AUTOMINI sont un système de pressurisation compact avec pressostat complet avec manomètre et vase d'expansion en acier peint 2lt.

Les autoclaves de la série AUTOMINI sont la solution idéale pour les systèmes de plomberie. Le pressostat détecte les variations de pression dans le système et réagit en démarrant ou en arrêtant la pompe électrique auto-amorçante à canal latéral afin de maintenir la pression du système dans la fourchette souhaitée. La pompe électrique peut être fournie avec un moteur asynchrone monophasé ou à courant continu afin de satisfaire tous les besoins d'installation.

AUTOMINI ALM 20 Le produit est particulièrement adapté à son utilisation:

- nautique (cale, services, refroidissement, lavage, eau de mer)
- les transports (camions-citernes, engins routiers, systèmes d'eau embarqués)
- usage professionnel (applications lourdes et continues dans le temps, installation sur des systèmes)

Spécifications hydrauliques

- Pompe électrique installée: ALM 20
- Débit maximum: 26 lt/min
- Hauteur manométrique maximale: 18 m
- Hauteur d'amorçage maximale: 6 m
- Orifices d'aspiration: 3/4" femme
- Orifice de refoulement: 3/4" femme
- Type de liquide compatible: eau propre, eau potable
- Température maximale: 35°C
- Lors de l'installation, la pompe doit être remplie de liquide, par la suite cette opération n'est plus nécessaire

Spécifications techniques

- Complet avec pressostat mécanique, manomètre et vase d'expansion
- Pressostat d'intervention: 0.8 bar ÷ 2.0 bar
- Capacité vase d'expansion: 2 lt
- Clapet anti-retour

Matériel

- Pièces de la pompe: AISI 316
- Contre bride: AISI 316
- Arbre: AISI 316
- Arbre: AISI 316
- Réservoir d'expansion. acier peint
- Joints standard: NBR


Débit (l/min)				
1m	5m	10m	20m	30m
25 lt/min	19 lt/min	12 lt/min	0 lt/min	0 lt/min

caractéristiques se référant à un fonctionnement avec de l'eau à 20 °

* Leq A détecté à 1 mètre de la surface de la pompe

Caractéristiques de la pompe				
Orifices	Φ Embouts pour tuyaux	Capacité d'amorçage	Qmax	Hmax
3/4"	20 mm	6 m	26 lt/min	18 m

Dimensions Globales				
W	L	H	Poids	Leq A*
250 mm	150 mm	195 mm	5.2 kg	64 dB



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

TELLARINI POMPE di G. Tellarini & C.

Via E. Maiorana, 4 - 48022 Lugo (Ravenna) Italy - Tel. +39 0545 22508 - Fax +39 0545 32362
<https://www.tellarini.com> - Email: tellarini@tellarini.com - sales@tellarini.com