



Nom du produit

Extracteur à 2 bras pour roulements, modèle suédois

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 112-20

Gammes 112

Code à barre 4021176420283



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	16 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	3 t	3 US t
	Moment de couple max.	55 Nm	40.5 ft lb
	Poids	0.945 kg	
	Espace ci-dessous	5,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	15 mm	5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
112-2-T	Entretoise
112-2-33	Anneau de serrage
112-2-060-P	2 ressorts à lames (paire) avec vis
112-20-100-P	2 griffes d'extraction (paire) avec goupilles de serrage

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO